

附件：

国家体育总局自行车击剑运动管理中心环形路指示路牌采购报价单

报价人名称（盖章）：

单位：元

序号	设施内容	数量	单位	单价	合计金额
1	<p>1. 类型：指示路牌（规格一，双立柱式型）</p> <p>2. 材质、规格尺寸：SUS304 不锈钢、高 2100*宽 1426mm。</p> <p>3. 板面材质：SUS304 材质，厚度 1.2MM，板面拉丝抛光复合工艺；标识字为蚀刻黑色填漆，光泽饱和度丰满 10 年不脱漆。</p> <p>4. 标识牌背部加强型材 SUS304 材质，规格：25*25*2。</p> <p>5. 标志立柱材质、规格尺寸：立柱 SUS304 不锈钢管 ϕ 63*2.5*2100mm 高；标识板边框型材 SUS304 30*50*2。</p> <p>6. 标志立柱柱帽和横梁帽材质：均为 SUS04 不锈钢，主立柱厚度 2.5MM。横梁 2MM，其他辅材 1.5MM。</p> <p>7. 固定端基础材质：C25 预拌混凝土基础（预制）含预埋钢板 150*150*1mm；连接方式：</p> <p>1) . 不锈钢焊条（507 不锈钢焊条）焊接；</p> <p>2) . 一体化浇注（配备 C25 混凝土）。</p> <p>8. 包含基础在内的挖填土、余土外运及渣土消纳及现场恢复；包含设计深化、加工制作、安装运输及所有主辅料。</p> <p>9. 其他符合设计要求及国家规范，所有不锈钢材质符合国标 0Cr18Ni9 或美标 ASTM304 标准。</p>	5	套		
2	<p>1. 类型：指示路牌（规格二，双立柱式型）</p> <p>2. 材质、规格尺寸：SUS304 不锈钢、高 2000*宽 780mm。</p> <p>3. 板面材质：SUS304 材质，厚度 1.2MM，板面拉丝抛光复合工艺；标识字为蚀刻黑色填漆，光泽饱和度丰满 10 年不脱漆。</p> <p>4. 标识牌背部加强型材 SUS304 材质，规格：25*25*2。</p> <p>5. 标志立柱材质、规格尺寸：立柱 SUS304 不锈钢管 ϕ 63*2.5*2000mm 高；标识板边框型材 SUS304 30*50*2。</p> <p>6. 标志立柱柱帽和横梁帽材质：均为 SUS04 不锈钢，主立柱厚度 2.5MM。横梁 2MM，其他辅材 1.5MM。</p> <p>7. 固定端基础材质：C25 预拌混凝土基础（预制）含预埋钢板 150*150*1mm；连接方式：</p> <p>1). 不锈钢焊条（507 不锈钢焊条）焊接；</p> <p>2). 一体化浇注（配备 C25 混凝土）。</p> <p>8. 包含基础在内的挖填土、余土外运及渣土消纳及现场恢复；包含设计深化、加工制作、安装运输及所有主辅料。</p> <p>9. 其他符合设计要求及国家规范，所有不锈钢材质符合国标 0Cr18Ni9 或美标 ASTM304 标准。</p>	11	套		

3	<p>1. 类型:指示路牌 (规格三, 安装于格栅门无立柱型)</p> <p>2. 材质、规格尺寸:SUS304 不锈钢\方形=900*750mm。</p> <p>3. 板面材质: SUS304 材质, 厚度 1.2MM, 板面拉丝抛光复合工艺; 标识字为蚀刻黑色填漆, 光泽饱和度丰满 10 年不脱漆。</p> <p>4. 标识牌背部加强型材 SUS304 材质, 规格:25*25*2mm。</p> <p>5. 标识牌为一体化压型。</p> <p>6. 固定端基础材质:所有型材 SUS304 厚度 2MM 按需制作框架固定于门体, 包含改装及与改装所用的切割材料、焊接材料、气体保护材料、现场防电设施及燃料; 包含基础在内的挖填土、余土外运及渣土消纳及现场恢复; 包含设计深化、加工制作、安装运输及所有主辅料、现场安装时的警戒设施及灭火器材。</p> <p>7. 其他符合设计要求及国家规范。</p>	2	面		
4	<p>1. 类型:指示路牌 (规格四, 无立柱型)</p> <p>2. 材质、规格尺寸:SUS304 不锈钢\方形=750*600mm。</p> <p>3. 板面材质: SUS304 材质, 厚度 1.2MM, 板面拉丝抛光复合工艺; 标识字为蚀刻黑色填漆, 光泽饱和度丰满 10 年不脱漆。</p> <p>4. 标识牌背部加强型材 SUS304 材质, 规格:25*25*2mm。</p> <p>5. 标识牌为一体化压型。</p> <p>6. 固定端基础材质:所有型材 SUS304 厚度 2MM 按需制作框架固定于门体, 包含改装及与改装所用的切割材料、焊接材料、气体保护材料、现场防电设施及燃料; 包含基础在内的挖填土、余土外运及渣土消纳及现场恢复; 包含设计深化、加工制作、安装运输及所有主辅料、现场安装时的警戒设施及灭火器材。</p> <p>7. 其他符合设计要求及国家规范。</p>	4	面		
5	<p>1. 类型:指示路牌 (规格五, 无立柱型)</p> <p>2. 材质、规格尺寸:SUS304 不锈钢\方形=600*450mm。</p> <p>3. 板面材质: SUS304 材质, 厚度 1.2MM, 板面拉丝抛光复合工艺; 标识字为蚀刻黑色填漆, 光泽饱和度丰满 10 年不脱漆。</p> <p>4. 标识牌背部加强型材 SUS304 材质, 规格:25*25*2mm。</p> <p>5. 标识牌为一体化压型。</p> <p>6. 固定端基础材质:所有型材 SUS304 厚度 2MM 按需制作框架固定于门体, 包含改装及与改装所用的切割材料、焊接材料、气体保护材料、现场防电设施及燃料; 包含基础在内的挖填土、余土外运及渣土消纳及现场恢复; 包含设计深化、加工制作、安装运输及所有主辅料、现场安装时的警戒设施及灭火器材。</p> <p>7. 其他符合设计要求及国家规范。</p>	2	面		
10	合计金额				

报价有效期:

交货日期:

报价日期:

联系人姓名及电话: